



Vinninga Lantbruksrör

Lantbruksrör från Vinninga – robusta betongrör i flera dimensioner, perforerade eller med botten. Anpassade för svenska lantbrukets krav, med hög hållfasthet och lång livslängd.

| Artikelnummer | ø inre | ø yttre | Längd | Vikt |
|---------------------------------|--------|---------|---------|--------|
| Lantbruksrör | | | | |
| 0101-LR-15 | 150 mm | 220 mm | 1000 mm | 34 kg |
| 0101-LR-20 | 200 mm | 270 mm | 1000 mm | 48 kg |
| 0101-LR-30 | 300 mm | 370 mm | 1000 mm | 80 kg |
| 0101-LR-40 | 400 mm | 470 mm | 1000 mm | 110 kg |
| 0101-LR-50 | 500 mm | 600 mm | 1000 mm | 210 kg |
| 0101-LR-60 | 600 mm | 720 mm | 1000 mm | 200 kg |
| 0101-LR-60-30 | 600 mm | 720 mm | 300 mm | 280 kg |
| 0101-LR-60-60 | 600 mm | 720 mm | 600 mm | 160 kg |
| Lantbruksrör med botten | | | | |
| 0101-LR-40-B | 400 mm | 470 mm | 1000 mm | 135 kg |
| 0101-LR-50-B | 500 mm | 600 mm | 1000 mm | 255 kg |
| 0101-LR-60-B | 600 mm | 720 mm | 1000 mm | 355 kg |
| 0101-LR-60-60-B | 600 mm | 720 mm | 600 mm | 160 kg |
| Perforerade lantbruksrör | | | | |
| 0101-LR-40-P | 400 mm | 470 mm | 1000 mm | 110 kg |
| 0101-LR-50-P | 500 mm | 600 mm | 1000 mm | 200 kg |
| 0101-LR-60-P | 600 mm | 720 mm | 1000 mm | 280 kg |
| 0101-LR-60-60-P | 600 mm | 720 mm | 600 mm | 160 kg |





Vinninga Lantbruksrör

Monteringsanvisning

Grundläggning

- Grundläggning ska ske på fast och stabil mark.
- Schaktbotten utförs av makadam, stenkross eller likvärdigt material, avslutat med ca 10 cm av 0–20 mm stenkross.
- Ytan skall vara väl packad och avvägd med avvikelse på ± 1 cm för att säkerställa korrekt installation.

Grundläggningsdjupet bör vara under tjäldjupet

Montage

Vid lyft och montage ska korrekt lyftredskap användas, såsom rörsax eller snabel.

- Rören ska läggas med honan uppströms och hanen nedströms vilket minskar risken för att vatten tränger in i fogen vid flöde.
- Rören justeras manuellt till rätt höjd och riktning.

Återfyllning

- Marken närmast rören (minst 30 cm) återfylls med väldränerande och icke tjälskjutande material som är bra.
- Återfyllnadsmaterialet får innehålla stenar än 100 mm.
- Första lagret runt röret packas försiktigt för att undvika rörelse.

Yttre belastning

Trafik med tyngre fordon, eller med motsvarande last får inte vara större än axeltryck 10 ton vid minsta täckning på ca 0,6–1,0 meter.