



# Vinninga Brunnslock

**Betonglock används för att täcka  
brunnar och andra öppningar,  
vilket säkerställer säkerhet och  
skydd mot genomtrampning.  
Fördelarna är hög hållbarhet, lång  
livslängd och minimalt underhåll.**

Artikelnummer	ø yttre	ø inre	Tjocklek	Vikt
0104-LO-30	370 mm	300 mm	55 mm	11 kg
0104-LO-40	470 mm	400 mm	55 mm	25 kg
0104-LO-45	530 mm	450 mm	55 mm	30 kg
0104-LO-50	600 mm	500 mm	55 mm	45 kg
0104-LO-60-72	720 mm	600 mm	55 mm	75 kg
0104-LO-60-76	760 mm	600 mm	65 mm	80 kg
0104-LO-80	950 mm	800 mm	80 mm	140 kg
0104-LO-100	1150 mm	1000 mm	80 mm	200 kg
0104-LO-120	1400 mm	1200 mm	100 mm	250 kg
0104-LO-150	1700 mm	1500 mm	100 mm	350 kg
0104-LO-200	2260 mm	2000 mm	135 mm	1300 kg
0104-LO-250	2820 mm	2500 mm	150 mm	2200 kg

Alla lock går att få med handtag och ventil.





Lock utan ventil och handtag



Lock med ventil och handtag



Lock med hål

## Monteringsanvisning

### Montera brunnslock

Brunnslocket placeras direkt på ringen. Se till att ytan är ren och jämn så att locket ligger stadigt. Ingen infästning behövs – tyngden håller locket säkert på plats.