



Vinninga Plansilo

Plansilo för att bygga planlager för effektivt skydd och lagring av ensilage.
De är kostnadseffektiva, kräver lite underhåll och kan enkelt byggas ut efter behov.

Artikelnummer	Höjd	Längd	Djup	Vikt
0401-PS-300	3000 mm	2400 mm	1200 mm	3320 kg



Vinninga Plansilo under montage



Vinninga Plansilo monterad. Redo för armering och gjutning av platta.

Monteringsanvisning

Grundläggning

Grundläggning skall ske på fast mark. Schaktbotten förbereds med minst 200 mm dränerande och väl komprimerad bädd av makadam, stenkross eller likvärdigt material, med ett fall på 1:100 för god avrinning. Bädnen ska vara minst 1 meter större än silons mått i alla riktningar.

På den del av bädnen där plansiloblocken ska placeras avslutas ytan med grus (stenmax 0–8 mm), vilket även används vid justering av blocken.

Montage

- Sätt ut placeringen för gavlarna.
- Markera noggrant var mellanväggarna ska monteras mot gaveln.
- Montera gavelblocken först.
- Därefter monteras och justeras hörnblocken in.
- När hörnblocken är på plats kan långsidor monteras.

Återfyllning

Vi rekommenderar att fylla upp med jord till cirka 800 mm höjd utanför silon för att ge frostskydd.

Yttre belastning

Plansiloblocken är dimensionerade för lagring av ensilage och packning med maskin upp till 20 ton.

Plansilo 3000

Ritning för planering av plansilo

