



Vinninga Plintar

En grundplint används för att stödja & förankra byggnader som altaner, förråd och mindre hus. Fördelen är att de ger en stabil och hållbar grund som är enkel att installera och anpassa till olika markförhållanden.



Artikelnummer	Längd	Djup	Höjd	Vikt
0602-PLI-20-20-50	200 mm	200 mm	500 mm	45 kg
0602-PLI-20-20-70	200 mm	200 mm	700 mm	61 kg
0602-PLI-30-30-30	300 mm	300 mm	300 mm	65 kg
0602-PLI-30-30-40	300 mm	300 mm	400 mm	87 kg
0602-PLI-30-30-50	300 mm	300 mm	500 mm	108 kg
0602-PLI-30-30-60	300 mm	300 mm	600 mm	130 kg
0602-PLI-30-30-70	300 mm	300 mm	700 mm	152 kg
0602-PLI-30-30-80	300 mm	300 mm	800 mm	173 kg
0602-PLI-30-30-90	300 mm	300 mm	900 mm	195 kg



Vinninga Grundplintar i olika storlekar

Monteringsanvisning

Grundläggning

Gräv ett hål något större än plinten och fyll botten med dränerande material, exempelvis makadam eller bergkross med fraktion 8–16 mm, för att skapa ett stabilt underlag för grundplinten.

Montage

Lyft plinten med hjälp av de ingjutna lyfthylsorna och placera den i det förberedda hålet. Säkerställ att plinten står stadigt och är i rätt höjd och vinkel. Justera vid behov med finare grus.

Återfyllning

Fyll runt plinten med jord eller grus för att stabilisera den. Packa noggrant för att undvika framtida sättningar. Kontrollera att plinten är stabil och korrekt positionerad efter packning.

Yttre belastning

Belasta inte plinten med mer än vad den är dimensionerad för.

Observera

Vinninga Cementvarufabrik AB dimensionerar inte plintar som ej är lagerförda. Alla specialtillverkade plintar tillverkas enligt kundens ritning och specifikation. Det är kundens ansvar att säkerställa att konstruktionen uppfyller gällande krav och belastningsförhållanden.

Vinninga Plintar

Ritning på plintar

