



# Vinninga Trappsteg

Trappstegen är avsedda för utomhusbruk i både privata och offentliga miljöer. De är hållbara, lättskötta och ger en stabil yta att gå på.



Artikelnummer	Längd	Djup	Höjd	Vikt
0701-TRS-100	1000 mm	350 mm	150 mm	126 kg
0701-TRS-150	1500 mm	350 mm	150 mm	189 kg
0701-TRS-200	2000 mm	350 mm	150 mm	252 kg
0701-TRS-250	2500 mm	350 mm	150 mm	315 kg
0701-TRS-300	3000 mm	350 mm	150 mm	378 kg



Vinninga trappsteg i anlagd trädgård

## Monteringsanvisning

### Grundläggning

Placera ett lager av grus eller makadam på den utgrävda ytan.

Lagret bör vara cirka 10–15 cm tjockt och väl packat för att ge en stabil grund för trappstegen.

### Montage

Sätt trappstegen på plats med hjälp av de ingjutna lyfthylsorna på sidorna.

Börja med det nedersta steget och arbeta dig uppåt. Säkerställ att varje steg ligger plant och i linje med de övriga.

Trappstegen bör överlappa varandra med några cm. Använd vattenpass för att kontrollera att stegen är i rätt nivå.

### Återfyllning

Fyll eventuella fogar mellan trappstegen med sand eller finare grus för att förhindra rörelse och sättningar.

### Yttre belastning

NPD – Ingen prestanda är fastställd för yttre belastning. Belastningsförmåga beror på installationens utformning och underlag.

## Vinninga Trappsteg

Ritning på Vinninga trappa

